## ANEXO 1

## DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

### 1. OBJETO

El presente **ANEXO** tiene por objeto la adquisición de accesorios tácticos en lo sucesivo **los bienes** con la finalidad de fortalecer sus capacidades en el desarrollo de operativos, investigaciones de campo, cumplimiento de órdenes judiciales y actividades de seguridad y reacción; actividades encomendadas al personal operativo Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Jefatura General de la Policía de Investigación, Unidad administrativa que conforma la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en adelante **"LA CONVOCANTE",** por lo que el participante adjudicado en adelante **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar **los bienes,** conforme a las especificaciones técnicas, alcances y características que se encuentran descritas en el presente **ANEXO** y demás particularidades que puedan surgir del mismo.

### 1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES

Los bienes, deberán contener las características, especificaciones técnicas, presentación y cantidades que se indican a continuación:

| NO. DE REQ. | PARTIDA | SUB PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NO. DE PARTIDA PRESUPUESTAL | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PAIS DE ORIGEN Y GRADO DE INTEGRÓ NACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/2026 | ÚNICA | 1 | **BALACLAVA TÁCTICA.**<br><br>Fabricada en material textil ignífugo, que no se derrita ni gotee al exponerse a la flama.<br>Diseño ergonómico y versátil, con apertura que permita diferentes configuraciones de uso.<br>Panel facial con ajuste óptimo y costuras internas planas para mayor comodidad.<br>Compatible con casco táctico y gafas de protección (goggles).<br>Tallas: unitalla.<br>Color: Negro o similar. | 2711<br><br>"VESTUARIO Y UNIFORMES" | 114 | PIEZA | | |
| | | 2 | **ARNÉS PARA K9**<br><br>Fabricado en material textil de alta resistencia (nylon o equivalente), con refuerzo anti-desgarro, con acabado repelente al agua. | | 7 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Forro interno en malla transpirable para ventilación y confort.<br>Diseño acolchado y ergonómico, que reduzca puntos de presión.<br>Sistema de correas ajustables con hebillas de liberación rápida.<br>Paneles en pecho y abdomen con acolchado y ventilación.<br>Asa superior reforzada para control del canino.<br>Sistema de fijación mediante anillo metálico de alta resistencia (tipo D o V).<br>Plataforma para fijación de accesorios o identificación.<br>Elementos reflectivos para visibilidad en baja iluminación.<br>Tallas: Ajustables (rangos aproximados: 55–69 cm, 69–81 cm, 81–107 cm).<br>Peso máximo: ≤ 0.20 kg.<br>Resistencia mínima de hebillas y herrajes: 100 kgf o equivalente | | | | | |
| | | 3 | **GUANTES TÁCTICOS**<br><br>Diseño anatómico y ergonómico que permite ajuste preciso a la mano<br>Protección en nudillos mediante material flexible de absorción de impactos<br>Palma reforzada con superficie antideslizante para mejorar el agarre<br>Material transpirable que reduce la acumulación de humedad<br>Alta flexibilidad para permitir destreza manual en actividades operativas<br>Sistema de ajuste en muñeca mediante cierre de velcro<br>Puño con lengüeta reforzada para facilitar colocación y retiro<br>Resistencia a condiciones de uso rudo y continuo<br>Material de la palma: Gamuza sintética (ante sintético) con espesor aproximado de 0.6 mm a 1.0 mm, con propiedades antideslizantes y alta resistencia a la abrasión, o equivalente<br>Material superior: Tejido compuesto por poliéster y elastano (spandex), con gramaje aproximado de 180 a 250 g/m², transpirable y de secado rápido, o equivalente | 2721<br><br>“PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL” | 114 | PAR | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Protección de nudillos: Neopreno moldeado o material sintético flexible con capacidad de absorción de impactos, con espesor aproximado de 3 mm a 5 mm, o equivalente<br>Sistema de ajuste: Cierre de velcro en muñeca con banda ajustable<br>Resistencia a la abrasión: Alta resistencia al desgaste por fricción, apto para uso táctico y operativo continuo<br>Diseño: Anatómico, flexible y de alta destreza<br>Tallas: S, M, L, XL, XXL Color: Negro | | | | | |
| | | 4 | **IMPERMEABLE TIPO MANGA NEGRO**<br><br>Deberá ser tipo manga impermeable, color negro.<br>Deberá contar con capucha integrada y sistema de ajuste mediante jareta.<br>Deberá incorporar aleta frontal con broche de presión de plástico para cierre.<br>En los costados, deberá contar con cuatro (4) broches de presión de plástico para su ajuste.<br>Deberá estar confeccionado en PVC con soporte de tela de poliéster, garantizando resistencia mecánica e impermeabilidad.<br>El material deberá contar con un gramaje mínimo de 0.30 mm de espesor (± tolerancia técnica del fabricante), asegurando durabilidad y resistencia al desgarre.<br>Las uniones deberán estar selladas mediante proceso de alta frecuencia, garantizando estanqueidad.<br>Deberá ofrecer un nivel de impermeabilidad del 100%, impidiendo el paso del agua bajo condiciones de lluvia continua.<br>El material deberá presentar resistencia al agua mínima de 3,000 mm de columna de agua o equivalente, sin filtraciones.<br>Talla: Unitalla. | | 50 | PIEZA | | |
| | | 5 | **LAMPARA SORDA PARA MONTAJE EN CASCO TÁCTICO**<br><br>Linterna LED compacta de uso táctico y de alto rendimiento. | | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | deberá contar con cabezal montado sobre vástago flexible orientable.<br>Sistema de iluminación multicolor (mínimo: blanco, rojo, azul, verde e infrarrojo).<br>Múltiples niveles de intensidad y modos de operación, incluyendo estroboscópico.<br>Sistema de fijación compatible con casco táctico y sistemas de anclaje modular.<br>Alimentación mediante batería intercambiable (CR123A o AA o equivalente).<br>Fabricada en material resistente a impactos y condiciones ambientales.<br>Potencia luminosa: Mínimo 50 lúmenes.<br>La lámpara debe durar mínimo 3-½ horas encendida al máximo brillo.<br>Indice de protección IP67 resistente al polvo y a prueba de agua hasta un 1 metro de profundidad por 30 minutos Índice de protección IP67 resistente al polvo y a prueba de agua hasta un 1 metro de profundidad por 30 minutos | | | | | |
| | | 6 | **LÍNEA DE VIDA 13 MM**<br><br>Cuerda tipo kernmantle (núcleo y funda).<br>Diámetro nominal: 13 mm (± tolerancia del fabricante).<br>Fabricada en 100 % poliéster de alta tenacidad.<br>Baja elongación: máximo 2 % bajo carga de 136 kg o equivalente.<br>Alta resistencia a tracción, abrasión, rayos UV y agentes químicos.<br>No absorbente de agua, sin pérdida de resistencia en condiciones húmedas.<br>Funda trenzada de mínimo 32 hebras, con diseño que evite torsión.<br>Apta para trabajo en altura, rescate y sistemas de línea de vida.<br>Certificación: Cumplimiento de norma NFPA aplicable o equivalente.<br>Punto de fusión mínimo: 240 °C. | | 3 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | **MOCHILA TÁCTICA 24 LITROS**<br><br>Diseño ergonómico para uso operativo y transporte de equipo<br>Compartimento principal amplio con organización interna<br>Bolsillos frontales con cierre para almacenamiento de accesorios<br>Sistema modular de fijación de accesorios mediante plataforma de correas textiles reforzadas, que permita el acoplamiento seguro y configurable de accesorios<br>Paneles de velcro para identificación<br>Compartimento acolchado para equipo electrónico portátil<br>Compartimento para sistema de hidratación<br>Bolsillo superior para objetos delicados con forro suave<br>Sistema de correas ajustables y acolchadas para hombros<br>Refuerzos en puntos de mayor esfuerzo<br>Compatibilidad con sistemas modulares de expansión (o equivalente)<br>Material: Nylon de alta resistencia mínimo 1000D o superior, con acabado repelente al agua y recubrimiento interno impermeable (PU doble capa o equivalente)<br>Tratamiento: Acabado hidrófugo (repelente al agua) y resistencia al desgaste, o equivalente<br>Capacidad: 24 litros ±10%<br>Dimensiones generales: Aproximadamente 45 cm (alto) × 28 cm (ancho) × 16 cm (profundidad)<br>Compartimentos: Principal con divisiones internas<br>Frontal superior e inferior con cierre, compartimento para hidratación<br>Compartimento acolchado para portátil<br>Sistema modular: Plataforma frontal y lateral con sistema modular de fijación de accesorios mediante cintas textiles reforzadas<br>Sistema de carga: Correas de hombro acolchadas y ajustables<br>Panel trasero acolchado<br>Costuras y acabados: Hilo de nylon de alta resistencia | 2821<br><br>"MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA" | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costuras reforzadas (mínimo 6–8 puntadas por pulgada o equivalente)<br>Refuerzos en puntos de carga, acabados térmicos en correas y cintas<br>Peso: Aproximadamente 1.2 kg a 1.6 kg<br>Color: Negro | | | | | |
| | | 8 | **ESPOSAS PLÁSTICAS CON LLAVE**<br><br>Esposas plásticas reutilizables con sistema de bloqueo y liberación mediante llave estándar.<br>Fabricadas en polímero de alta resistencia, con alta resistencia a la tracción e impacto.<br>Diseño ligero, compacto y ergonómico para fácil transporte y manipulación.<br>Sistema de ajuste rápido y retención segura.<br>Liberación controlada mediante llave estándar compatible.<br>Color: Negro.<br>Longitud: Mínimo 500 mm.<br>Ancho: Mínimo 7 mm.<br>Resistencia a la tracción: Mínimo 100 kgf (o equivalente). | | 114 | PIEZA | | |
| | | 9 | **COLLAR TÁCTICO PARA K9**<br><br>Fabricado en material textil de alta resistencia (nylon o equivalente), con refuerzo anti-desgarro.<br>Sistema de cierre mediante hebilla de liberación lateral de alta resistencia, con ajuste seguro.<br>Incorpora anillo metálico (tipo D o V) para sujeción de correa.<br>Deberá contar con superficie para identificación, compatible con sistemas de fijación tipo contacto (gancho y bucle).<br>Correa con ancho aproximado entre 19 mm y 25 mm.<br>Tallas: Ajustables en rangos aproximados de:<br>28–36 cm, 36–51 cm, 51–66 cm<br>Peso máximo: ≤ 0.10 kg.<br>Color: Negro o similar. | | 7 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | **CORREA TÁCTICA PARA K9**<br><br>Fabricada en material textil de alta resistencia (nylon o equivalente).<br>Longitud: Mínimo 1.50 m.<br>Ancho: Mínimo 25 mm.<br>Deberá contar con empuñadura acolchada (neopreno o material equivalente) para mayor confort.<br>Deberá incorporar asa adicional de control cercano próxima al gancho.<br>Sistema de sujeción mediante gancho metálico giratorio de alta resistencia, con cierre seguro.<br>Deberá incluir lazo o espacio para identificación.<br>Deberá incluir una superficie destinada a la colocación de los medios de identificación removibles. Dicha superficie deberá encontrarse firmemente integrada a la estructura principal<br><br>Deberá contar con elementos reflectivos para visibilidad en condiciones de baja iluminación.<br>Color: Negro o similar. | | 7 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | **ARNÉS DE RAPPEL PARA K9**<br><br>Diseñado para maniobras de descenso, izado y control de caninos, de uso táctico u operativo.<br>Fabricado en material textil de alta resistencia (nylon de alta tenacidad o equivalente), con exterior reforzado y forro transpirable.<br>Diseño ligero y de colocación rápida, apto para uso en campo.<br>Deberá contar con asa superior reforzada para levantamiento y control del canino.<br>Sistema de soporte integral del cuerpo, que garantice estabilidad y seguridad del canino.<br>Sistema de sujeción trasera ajustable para soporte de extremidades posteriores.<br>Punto de anclaje principal mediante bucle o anillo de alta resistencia.<br>Sistema de ajuste con hebillas de liberación rápida de alta resistencia.<br>Correas de sujeción con ancho mínimo de 50 mm.<br>Deberá contar con puntos adicionales de fijación para accesorios.<br>Diseño ajustable, compatible con diferentes tamaños de caninos de trabajo.<br>Resistencia mínima del sistema: 300 kgf o equivalente. | | 1 | PIEZA | | |
| | | 12 | **PORTA FUSIL DE 2 PUNTOS**<br><br>Sistema de sujeción de dos (2) puntos, diseñado para armas largas.<br>Fabricado en material textil de alta resistencia (nylon o equivalente), apto para uso táctico.<br>Deberá contar con sistema de ajuste rápido de longitud, que permita transiciones operativas y adaptación a diferentes posiciones de porte.<br>Deberá incorporar mecanismo de extensión y recuperación, que permita aproximar el arma al cuerpo y retornar a su longitud original.<br>Diseño que permita porte en costado y espalda, brindando | | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | estabilidad durante el desplazamiento y uso.<br>Deberá contar con sección acolchada, fabricada en material de célula cerrada, con: Espesor mínimo: 6 mm y longitud mínima: 5cm.<br>Sistema de ajuste mediante hebillas de alta resistencia (poliméricas o metálicas).<br>Talla: Unitalla ajustable.<br>Color: Negro o similar. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | **FAJILLA TÁCTICA CON ACCESORIOS (PORTA CARGADOR DOBLE,, PORTA ESPOSAS, PORTA RADIO, PORTA TORNIQUETE )**<br><br>Sistema compuesto por cinturón táctico de doble capa (interno y externo).<br>Fabricado en material textil de alta resistencia (nylon balístico o equivalente), con alta resistencia a la abrasión y al desgarro.<br>El cinturón externo deberá contar con superficie compatible con sistema de fijación tipo contacto (gancho y bucle) para acoplamiento al cinturón interno.<br>El cinturón interno deberá permitir ajuste seguro a la cintura, sin interferir con el uso del cinturón externo.<br>Deberá contar con hebilla de liberación rápida de alta resistencia (no metálica o metálica), con sistema de bloqueo seguro.<br>Sistema de sujeción mediante presillas con doble retención (contacto y broche mecánico), para asegurar ambos cinturones.<br>Deberá contar con recubrimiento interno resistente al agua o repelente a la humedad.<br>Accesorios mínimos incluidos:<br>Porta cargador doble.<br>Porta esposas.<br>Porta radio.<br>Porta torniquete.<br>Todos los accesorios deberán ser fabricados en material de alta resistencia y compatibles con sistemas modulares de fijación<br>Ancho del cinturón: mínimo 45 mm.<br>Longitud: ajustable según talla.<br>Tallas: rango aproximado de cintura de 70 cm a 135 cm (o equivalente en tallas S a 4XL).<br>Color: Negro o similar. | | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | **MONTAJE K9 PARA EQUIPO TÁCTICO DE VIDEOGRABACIÓN**<br><br>Arnés diseñado para integración y fijación de equipo de videograbación en caninos de trabajo.<br>Fabricado en material textil de alta resistencia (nylon o equivalente), con exterior reforzado y forro interno transpirable.<br>Diseño ligero, ergonómico y de colocación rápida, apto para uso en campo.<br>Sistema de ajuste mediante correas y hebillas de liberación rápida de alta resistencia.<br>Deberá contar con plataforma o sistema de fijación seguro para cámara, que garantice estabilidad durante el desplazamiento del canino.<br>Deberá incluir asa superior reforzada para control del animal.<br>Sistema de soporte corporal ajustable, que permita distribución equilibrada del peso del equipo.<br>Deberá contar con puntos adicionales de fijación para accesorios.<br>Diseño que evite desplazamientos o movimientos excesivos del equipo durante la operación.<br>Talla: Ajustable, compatible con diferentes tamaños de caninos de trabajo.<br>Componentes deberán presentar alta resistencia a la tracción (mínimo 100 kgf o equivalente). | | 1 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | **BRECHERO TÁCTICO (INCLUYE ARIETE GRANDE)**<br><br>Conjunto de herramientas para apertura forzada, apto para uso táctico y operativo.<br>Incluye mochila de transporte de alta resistencia, con estructura rígida o semirrígida y sistema de sujeción interna para herramientas.<br>Fabricada en material resistente a abrasión y humedad, con protección contra lluvia.<br>Herramientas mínimas incluidas:<br>1 herramienta de entrada forzada multifunción, de mínimo 75 cm de longitud, fabricada en acero de alta resistencia, con extremos que permitan funciones de palanca, cuña y golpeo.<br>1 herramienta de entrada forzada multifunción, de mínimo 60 cm de longitud, fabricada en acero de alta resistencia, con extremos que permitan funciones de palanca, cuña y golpeo.<br>1 ariete táctico de mínimo 10 kg.<br>1 cortador de pernos de mínimo 60 cm.<br>1 mazo o martillo de impacto.<br>Herramientas fabricadas en material de alta resistencia, aptas para uso intensivo e impacto.<br>Sistema que permita organización, transporte y acceso rápido a los elementos. | | 6 | KIT | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | **MARCADORA DE DEFENSA CALIBRE .68**<br><br>Dispositivo de propulsión neumática, apto para uso táctico y de control.<br>Calibre: .68 pulgadas.<br>Velocidad de disparo: hasta 530 fps (pies/segundo).<br>Energía de impacto: aproximadamente 36 julios.<br>Deberá contar con velocidad ajustable.<br>Sistema de operación mediante $CO_2$, compatible con:<br>2 cápsulas de 12 g, o<br>1 cápsula de 88 g.<br>Capacidad del cargador: mínimo 20 proyectiles.<br>Modos de disparo: semiautomático y automático.<br>Compatible con munición tipo: pimienta, caucho y polvo.<br>Deberá contar con rieles de montaje estándar y miras ajustables.<br>Fabricada en material de alta resistencia (polímero reforzado y/o metal).<br>Peso máximo: 3 kg.<br>Longitud: entre 700 mm y 900 mm.<br>Accesorios mínimos: cargador, kit básico de mantenimiento y munición de práctica. | | 5 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17 | **CASCO BALÍSTICO TÁCTICO NIVEL IIIA**<br><br>Casco de uso táctico, con diseño táctico de cobertura media, que proporcione protección craneal integral y compatibilidad con accesorios".<br>Fabricado en material balístico de alta resistencia (polietileno y/o aramidas).<br>Nivel de protección: mínimo NIJ IIIA o equivalente.<br>Resistencia balística:<br>9 mm: 448 m/s ± 9 m/s<br>.44 Magnum: 436 m/s ± 9 m/s<br>Protección contra fragmentación (V50):<br>≥ 670 m/s (2 granos)<br>≥ 890 m/s (5 granos)<br>Peso máximo: ≤ 1.5 kg.<br>Sistema de retención de 4 puntos y suspensión interna ajustable.<br>Tallas: S, M y L. Color: Negro.<br>Acabado en pintura de poliuretano resistente.<br>Deberá mantener desempeño bajo condiciones de:<br>Alta temperatura (≥ 48 °C)<br>Humedad o inmersión | 2831<br><br>"PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL" | 114 | PIEZA | | |
| | | 18 | **PLACA BALÍSTICA NIVEL IV DE POLIETILENO**<br><br>Placa balística de uso táctico, con diseño ergonómico.<br>Nivel de protección: IV, conforme a norma NIJ vigente o equivalente.<br>Tipo: Stand Alone (funcionamiento independiente).<br>Material: núcleo cerámico con respaldo en polietileno de alta densidad (UHMWPE) o equivalente, con recubrimiento exterior resistente.<br>Desempeño balístico: | | 40 | PAR | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Resistencia a munición .30-06 M2 AP (166 gr)<br>Velocidad: 878 m/s ± 9 m/s<br>Capacidad de mínimo 2 impactos (multi-impacto)<br>Dimensiones: estándar 10" x 12" o equivalente.<br>Peso máximo: ≤ 3.3 kg por placa.<br>Diseño: corte ergonómico (SAPI o equivalente), con curvatura anatómica.<br>Las placas deberán presentar etiquetado permanente e indeleble con mínimo la siguiente información: origen, marca, referencia / modelo, tipo de placa, serial cliente, garantía, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento. | | | | | |
| | | 19 | **PORTA PLACA TÁCTICO**<br><br>Diseño ergonómico y ajustable, Sistema modular de fijación de accesorios<br>Compartimentos para placas balísticas frontales y traseras<br>Hombreras acolchadas<br>Paneles de identificación (velcro)<br>Asa de arrastre trasera, Resistencia a uso rudo<br>Material: Nylon balístico o poliéster (600D–1000D)<br>Compatibilidad: Placas balísticas tipo SAPI nivel IV<br>Sistema de ajuste: Correas y velcro<br>Peso: 0.7 kg a 2.5 kg (sin placas)<br>Color: Negro<br>Sistema de cierre: Velcro industrial y/o cremalleras reforzadas | | 114 | PIEZA | | |
| | | 20 | **RODILLERAS TÁCTICAS**<br><br>Diseño anatómico y ergonómico para ajuste a la rodilla | | 114 | PAR | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Protección contra impactos, abrasión y presión prolongada<br>Estructura externa rígida con alta resistencia mecánica<br>Interior acolchado para confort en uso continuo<br>Sistema de sujeción seguro que evita deslizamientos<br>Ligereza que permite movilidad operativa<br>Resistencia a condiciones de uso rudo<br>Material externo: Polímero de alta resistencia (PVC, TPU o polietileno de alta densidad), con espesor aproximado de 2 mm a 5 mm, o equivalente.<br>Material interno: Espuma EVA o gel de absorción de impactos, con espesor mínimo de 5 mm, o equivalente<br>Sistema de ajuste: Correas elásticas ajustables con velcro industrial y/o hebillas de liberación rápida<br>Resistencia a la abrasión: Alta resistencia al desgaste por fricción en superficies abrasivas<br>Peso: 200 g a 500 g por par<br>Color: Negro; Talla: Unitalla ajustable | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 | **CODERAS TÁCTICAS**<br><br>Diseño anatómico y ergonómico que se adapta a la articulación del codo<br>Protección contra impactos y abrasión en actividades operativas<br>Estructura ligera que permite movilidad sin restricción<br>Ajuste seguro y firme al usuario durante su uso<br>Comodidad en uso prolongado gracias a su sistema de acojinamiento interno<br>Reducción de fricción con la piel mediante forro interior especializado<br>Sistema de sujeción que evita deslizamientos durante la operación<br>Resistencia a condiciones de uso rudo<br>Fabricado en Nylon de alta resistencia mínimo 900D (denier)<br>Cubierta externa: TPR (caucho termoplástico) con espesor aproximado de 2 mm a 4 mm, o equivalente<br>Acojinamiento interno: Espuma EVA con espesor mínimo de 5 mm, o equivalente<br>Forro interior: Tejido tipo tricot o equivalente, con propiedades de reducción de fricción<br>Sistema de ajuste: Dos bandas elásticas con velcro y hebillas antideslizantes<br>Resistencia a la abrasión: Alta resistencia al desgaste por uso continuo<br>Peso: 150 g a 400 g por par, Talla: Unitalla ajustable<br>Color: Negro | | 114 | PAR | | |
| | | 22 | **PLAYERA RÁPIDA TÁCTICA**<br><br>Diseño táctico y ergonómico, Sistema de | | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cierre frontal con cremallera tipo ¼<br>Parte superior (torso, mangas y cuello) con tejido resistente tipo ripstop<br>Parte inferior frontal y trasera en tejido ligero y transpirable<br>Espalda: De dos piezas canesú en tela de malla 55% algodón/41% poliester /4% elastano de 5.0 onzas<br><br>Paneles laterales y en axilas con malla o tejido ventilado para mayor transpiración<br>Costuras planas que reducen la fricción y aumentan la comodidad<br>Bolsillos en mangas tipo cargo, con solapa y cierre de velcro<br>Superficie de velcro en mangas para colocación de parches de identificación<br>Codos reforzados con diseño articulado<br>Bolsillo adicional para bolígrafo en manga<br>Fabricado en Tejido compuesto por 86% poliéster y 14% elastano, tipo tejido liso, con gramaje aproximado de 3.69 oz/yd², con propiedades de secado rápido y absorción de humedad, o equivalente.<br>Material de refuerzo (contraste):<br>Tejido con estructura anti-desgarro (tipo ripstop o equivalente), compuesto por mezcla de fibras sintéticas de alto desempeño y algodón, con gramaje aproximado de 4.84 oz/yd², con acabado repelente al agua (libre de compuestos fluorados o equivalente) y alta resistencia al desgaste. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paneles laterales: Tejido tipo dobby compuesto por mezcla de algodón, poliéster y elastano, con gramaje aproximado de 5.0 oz/yd², con propiedades de transpirabilidad y absorción de humedad, o equivalente.<br>Talla hombre: S-12, M-44, L-30, XL-14<br>Talla mujer: S-7, M-5, L-2. | | | | | |
| | | 23 | **GOGGLES TÁCTICOS**<br><br>Diseño ergonómico para protección ocular en actividades operativas<br>Protección contra impactos, partículas, polvo y agentes externos<br>Ajuste seguro compatible con casco táctico<br>Sistema de ventilación que reduce el empañamiento<br>Campo de visión amplio sin distorsión<br>Sellado perimetral que evita el ingreso de polvo o residuos<br>Comodidad en uso prolongado<br>Lente: Policarbonato de alta resistencia, transparente, con propiedades ópticas claras y sin distorsión<br>Tratamiento de lente: Recubrimiento antiempañante y antiarañaduras (tipo alto desempeño o equivalente)<br>Protección balística: Resistencia a impactos conforme a estándares Nacionales aplicables (ANSI Z87.1, EN 166 o equivalente)<br>Montura: Material flexible de alta resistencia (TPU o equivalente)<br>Sistema de ajuste: Banda elástica ajustable compatible con casco<br>Sellado: Espuma perimetral que garantiza ajuste hermético | | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ventilación: Sistema de ventilación indirecta<br>Color de lente: Transparente (u opcional: oscuro/ámbar según requerimiento)<br>Color de armazón: Negro u otro color táctico | | | | | |
| | | 24 | **KIT PERNERA Y PORTA PISTOLA**<br><br>El kit deberá estar compuesto por una plataforma pernera plástica y un sistema de porta pistola con capacidad de integración de accesorios adicionales, diseñado para proporcionar estabilidad, ergonomía y rápida accesibilidad al arma<br>El kit deberá estar conformado como mínimo por:<br>Plataforma pernera plástica<br>Sistema porta pistola<br>Sistema de fijación y ajuste (correas, cintas, hebillas y tensores)<br>Plataforma pernera plástica<br>Deberá estar fabricada en polímero flexible de alto impacto.<br>Deberá permitir flexión de hasta 180°, recuperando su forma original sin presentar deformaciones, fisuras o rupturas.<br>Deberá contar con un diseño ergonómico y adaptable a la anatomía de la pierna del usuario.<br>Deberá garantizar resistencia a condiciones de uso intensivo, abrasión e impactos.<br>Sistema de compatibilidad<br>Deberá ser compatible con diferentes modelos de porta pistola.<br>Deberá permitir la integración de accesorios adicionales, tales como:<br>Porta cargadores individuales | | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sistemas de cambio rápido<br>Otros accesorios tácticos<br>Deberá contar con un sistema modular de fijación de accesorios que permita la personalización del equipo.<br>Sistema de correas y ajuste<br>El sistema de sujeción deberá cumplir con lo siguiente:<br>Correas verticales:<br>Dos (2) correas de 38 mm ± 2 mm de ancho.<br>Fabricadas en material textil (poliéster/látex) de alta tenacidad.<br>Deberán contar con elasticidad en toda su longitud.<br>Deberán fijarse a la plataforma mediante costuras reforzadas.<br>Incorporar hebilla de liberación giratoria.<br>Deberán incluir cinta rígida con sistema de contacto (tipo velcro) para fijación al cinturón.<br>Correa horizontal superior:<br>Una (1) correa de 38 mm ± 2 mm de ancho.<br>Fabricada en material textil (poliéster/látex) de alta tenacidad.<br>Deberá contar con línea antideslizante de látex.<br>Incorporar hebilla de liberación rápida.<br>Correa horizontal inferior:<br>Una (1) correa de 50 mm ± 2 mm de ancho.<br>Fabricada en material textil (poliéster/látex) de alta tenacidad.<br>Deberá contar con línea antideslizante de látex.<br>Incorporar hebilla de liberación rápida.<br>Hebillas y tensores<br>Deberán estar fabricados en poliacetal de alta resistencia.<br>Deberán soportar altas cargas de tracción sin | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | deformación ni falla estructural.<br>Deberán permitir ajuste rápido, seguro y ergonómico.<br>Sistema porta pistola<br>Deberá ser de material polimérico de alta resistencia.<br>Deberá proporcionar retención segura del arma, permitir extracción rápida y controlada y ser compatible con la plataforma pernera.<br>El producto deberá cumplir con estándares de uso táctico u operativo | | | | | |
| | | 25 | **NAVAJA TÁCTICA**<br><br>La navaja deberá ser de uso táctico, diseñada para actividades operativas que requieran corte seguro y eficiente.<br>Deberá contar con hoja de acero inoxidable de alta resistencia, con alta dureza y resistencia a la corrosión.<br>Longitud de hoja: mínimo 8 cm.<br>Deberá incorporar sistema de apertura manual con una sola mano, de accionamiento rápido y seguro.<br>Deberá contar con sistema de bloqueo de seguridad, que evite el cierre accidental durante su uso.<br>El mango deberá estar fabricado en material sintético de alta resistencia, con superficie texturizada o antiderrapante que mejore el agarre en condiciones húmedas.<br>Diseño ergonómico, que facilite el manejo y control de su operación.<br>Deberá contar con clip o sistema de sujeción, que permita su transporte seguro. | 2911<br><br>"HERRAMIENTAS MENORES" | 20 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud total: mínimo 18 cm. | | | | | |
| **140/ 2026** | | 26 | **BOTIQUÍN MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS (INCLUYE INSUMOS)**<br><br>Diseño compacto y funcional para transporte de insumos médicos<br>Apertura mediante cremallera en forma de herradura que permite acceso rápido al contenido.<br>Sistema modular de fijación de accesorios para personalización y ampliación de capacidad<br>Múltiples compartimentos internos para organización del equipo médico<br>Bolsillos interiores de malla para visualización rápida del contenido<br>Identificación exterior mediante parche con símbolo de primeros auxilios de alta visibilidad<br>Sistema de cierre seguro y resistente para evitar apertura accidental<br>Diseño compatible con equipo táctico o cinturones operativos<br>Material: Nylon o poliéster de alta resistencia (mínimo 600D o equivalente)<br>Sistema de cierre principal: Cremalleras de alta resistencia (tipo uso rudo o equivalente)<br>Sistema de fijación: Correa con clip de bloqueo de alto impacto o equivalente<br>Elementos adicionales: Broches de presión de alta resistencia (tipo industrial o equivalente)<br>Compartimentos:<br>Múltiples divisiones internas con bolsillos de malla<br>Sistema modular: Plataforma de correas para acoplamiento de accesorios modulares | 5311<br><br>"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" | 114 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dimensiones:<br>Aproximadamente 15 cm (alto) × 15 cm (ancho) × 10 cm (profundidad)<br>Talla: Unitalla<br>Color: Negro,<br>Contenido (insumos mínimos sugeridos)<br>Gasas estériles, Vendas, Antiséptico, Tijeras, Guantes desechables, Cinta médica, Otros insumos básicos de primeros auxilios. | | | | | |
| | | 27 | **CAMILLA DE RESCATE DE ELEVACIÓN VERTICAL**<br><br>La camilla deberá ser de tipo flexible o enrollable, apta para arrastre e izado, diseñada para la evacuación de pacientes no ambulantes en operaciones de rescate vertical y horizontal.<br>Deberá estar fabricada en material de alta resistencia (polímero, lona reforzada o equivalente), resistente a abrasión, desgarro y condiciones ambientales adversas.<br>Deberá contar con un diseño enrollable, que facilite su almacenamiento y transporte.<br>Capacidad de carga mínima: 200 kg.<br>Dimensiones mínimas:<br>Largo: 2.00 m<br>Ancho: 0.60 m<br>Peso máximo del equipo: ≤ 10 kg.<br>Sistema de sujeción del paciente:<br>Mínimo 3 correas ajustables de alta resistencia.<br>Sistema de anclaje:<br>Mínimo 4 puntos de anclaje reforzados para izado y arrastre.<br>Sistema perimetral:<br>Refuerzo continuo que permita manipulación segura en maniobras verticales y horizontales. | | 1 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Resistencia del material: Alta resistencia a abrasión, humedad y condiciones ambientales adversas.<br>Tiempo de despliegue: Máximo 1 minuto.<br>La camilla deberá: Permitir evacuación vertical y horizontal sin necesidad de accesorios adicionales para su operación básica.<br>Mantener la estabilidad y seguridad del paciente durante el traslado.<br>Ser apta para uso en espacios confinados, rescate técnico y operaciones tácticas.<br>CUMPLA CON LA NORMA NFPA 1983 O ASTM F2821 O EQUIVALENTE | | | | | |
| | | 28 | **LUZ DE ESCENA PORTÁTIL**<br><br>Luminaria portátil, recargable y de uso industrial.<br>Fuente de luz LED de alta intensidad (mínimo 12 LEDs o equivalente).<br>Iluminación tipo inundación uniforme (haz amplio).<br>Mínimo tres (3) niveles de intensidad.<br>Poste telescópico con altura mínima de 1.80 m.<br>Cabezal orientable o giratorio.<br>Patas estabilizadoras desplegables para superficies irregulares.<br>Fabricada en material termoplástico de alto impacto, con sellado contra polvo y humedad.<br>Alimentación mediante batería recargable (Li-ion o equivalente).<br>Compatible con corriente AC y 12V DC.<br>Potencia luminosa mínima: 1,000 lúmenes. | 5511<br><br>"EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD" | 1 | PIEZA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incluye cargador AC, cable 12V DC y sistema de transporte.<br>Índice de protección IP67 resistente al polvo y al agua | | | | | |
| | | 29 | **EQUIPO TÁCTICO DE VIDEOGRABACIÓN PARA CASCO**<br><br>Cámara de perfil bajo, diseñada para montaje en casco táctico.<br>Resolución mínima: Full HD 1080p (1920×1080) a 30 fps.<br>Ángulo de visión: mínimo 120°.<br>Resistencia a impactos: soportar caídas mínimas de 2 metros sin pérdida de funcionalidad.<br>Fabricada en material de alta resistencia (aleación metálica y/o polímero reforzado).<br>Batería recargable, con autonomía mínima de 4 horas de grabación continua.<br>Almacenamiento: compatible con memoria de mínimo 64 GB.<br>Sistema de fijación compatible con casco táctico, con anclaje seguro.<br>Operación mediante controles accesibles, aptos para uso con guantes.<br>Grado de protección: mínimo IP68, resistente a polvo y a inmersión mínima de 1 metro durante 30 minutos, sin carcasa adicional. | 5651<br><br>"EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN" | 1 | PIEZA | | |

## 2. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

**"LA CONVOCANTE"** a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación, con fundamento en el lineamiento Septuagésimo Tercero de los lineamientos para adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, designa como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato a la Directora Ejecutiva de Administración de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además, deberá:

- Gestionar los permisos de acceso correspondientes debidamente solicitados por **"EL PROVEEDOR".**

- Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones de **"EL PROVEEDOR"** establecidas en el **ANEXO TÉCNICO** y del contrato que se derive.

- Recibir, validar y aceptar los bienes mediante nota de remisión, factura para trámite de pago y demás documental soporte entregadas por **"EL PROVEEDOR".**

- Concentrar la nota de remisión emitida por **"EL PROVEEDOR".**

- Concentrar el expediente físico y digital de los bienes.

- Concentrar, administrar y verificar el cumplimiento del contrato la documentación soporte para trámite de pago

- Determinar la aplicación y cálculo de las penas y notificar mediante oficio o correo electrónico de las mismas a **"EL PROVEEDOR".**

- Notificar mediante oficio o correo electrónico a **"EL PROVEEDOR"** cualquier inconsistencia, incumplimiento o deficiencia en la calidad de los bienes.

- Gestionar el trámite de pago correspondiente.

- En caso de errores o deficiencias en la factura, notificar a **"EL PROVEEDOR"** mediante oficio.

- En caso de presentarse una causal de rescisión, solicitar al área competente de **"LA CONVOCANTE",** la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes.

## 3. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

**"EL PROVEEDOR"** está obligado a dar cumplimiento a los términos y condiciones contenidos en el presente Anexo y lo contenido en el contrato correspondiente.

**"EL PROVEEDOR"** deberá contar con la experiencia profesional, capacidad material, financiera y legal suficiente y capacidad de respuesta que le permite obligarse y cumplir con todos los requerimientos necesarios que se deriven de la presente adquisición, utilizando para ello todos sus recursos materiales, técnicos y humanos.

## 4. REUNIÓN INICIAL.

La persona servidora pública responsable de la recepción, verificación y validación de los bienes deberá llevar a cabo con **"EL PROVEEDOR"** la reunión inicial al día siguiente hábil de la formalización del contrato, suscribiendo la minuta de la reunión por las partes que intervienen en la misma en la que se detallarán las condiciones en las que se realizará la administración del contrato.

## 5. ACTA DE TERMINACIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Al finalizar la entrega de los bienes, se levantará un Acta de Entrega en cinco tantos entre **"EL PROVEEDOR",** y la persona servidora pública responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, objeto de la adquisición de los bienes, manifestando que la entrega fue realizada a entera satisfacción de **"LA CONVOCANTE".**

Una vez firmada el acta **"EL PROVEEDOR"** se compromete sin importar su naturaleza u origen, a no ejercer acción legal alguna en contra de **"LA CONVOCANTE".**

**ATENTAMENTE**
**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL**

## ANEXO 2

## DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**"EL LICITANTE" O "LOS LICITANTES"** que participen en la presente **Licitación Pública** deberán transcribir en hoja membretada la siguiente promoción e indicar los casos que sean aplicables a su situación:

**CIUDAD DE MÉXICO, A**

**C. Eréndira Valdivia Carrillo**
**Coordinadora General de Administración de la**
**Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**
**P r e s e n t e**

Escrito original, en papel membretado de **"EL LICITANTE"**, manifestando bajo protesta de decir verdad que ha cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales a su cargo, previstas en los numerales 8.2, 8.3 y 8.4 de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública, el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, que se encuentra vigente y aplicable en cuanto al artículo 58 último párrafo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, de los últimos cinco ejercicios fiscales y conforme a lo establecido en el lineamiento Quincuagésimo Primero fracción VI, de los Lineamientos para Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de las siguientes **contribuciones**: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Derechos por el Suministro de Agua, para lo cual deberán presentar original y copia simple para cotejo de Constancia de Adeudos de las contribuciones antes señaladas, expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través de la Tesorería de la Ciudad de México o, en su caso, por la Secretaria de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, a efecto de que **"LA CONVOCANTE"** constate que el interesado no cuenta con adeudos pendientes de pago o, en su caso, deberán presentar original y copia simple para cotejo de acuse de recibo de inicio de trámite ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través de la Tesorería de la Ciudad de México o, en su caso, por la Secretaria de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, de las contribuciones que le correspondan:

| Contribución | Aplica | No aplica |
|---|---|---|
| Impuesto predial | | |
| Impuesto sobre adquisición de inmuebles | | |
| Impuesto sobre nóminas | | |
| Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos | | |
| Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje | | |
| Derechos por el suministro de agua | | |

Asimismo, manifiesto que la empresa que represento se encuentra en el supuesto de:

| Supuesto | Aplica | No aplica |
|---|---|---|
| La causación de las contribuciones u obligaciones es menor a 5 ejercicios, debido a que la fecha a partir de la cual se generaron es: | | |
| El domicilio fiscal se encuentra fuera de la Ciudad de México. | | |
| El domicilio fiscal se encontró en la Ciudad de México dentro de los últimos 5 años. | | |
| Se cuenta con autorización para pago a plazo, y no se ha incurrido en alguno de los supuestos que contempla el artículo 54 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por los que cese dicha autorización. | | |
| Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o aun cuando no se encuentre obligada, haya optado por el dictamen, conforme a los supuestos que marca el Código Fiscal de la Ciudad de México.<br>En este caso se precisa que los ejercicios y las contribuciones dictaminadas son las siguientes: _____<br>Asimismo, manifiesto que el dictamen se encuentra en proceso de integración por personas autorizadas en el Código Fiscal de la Ciudad de México. | | |

**ATENTAMENTE**
**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL**

## ANEXO 3

## FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

**CIUDAD DE MÉXICO, A**

**C. Eréndira Valdivia Carrillo**
**Coordinadora General de Administración de la**
**Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**
**P r e s e n t e**

| No. de requisición | Partida | Subpartida | Descripción de los bienes | No. de partida presupuestal | (Deberá corresponder a las características indicadas en el ANEXO 1) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cantidad | Unidad de medida | Marca | PAIS DE ORIGEN Y GRADO DE INTEGRIÓ NACIONAL |
| 138/2026 | ÚNICA | 1 | BALACLAVA TÁCTICA. | 2711 "VESTUARIO Y UNIFORMES" | 114 | PIEZA | | |
| | | 2 | ARNÉS PARA K9 | | 7 | PIEZA | | |
| | | ... | ... | 2721 "PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL" | ... | ... | | |

**NOTA:** La propuesta técnica deberá elaborarse utilizando el presente formato **(ANEXO 3) y contener la totalidad de las características y especificaciones técnicas** establecidas en el **ANEXO 1** de estas bases

El ANEXO 3 formato de propuesta técnica, solo es referencial, por lo que deberá de incluir todas las subpartidas **Condiciones Generales**

Lugar de entrega de los bienes:
Tiempo de entrega de los bienes:
Grado de integración o contenido nacional:

**ATENTAMENTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL**

# ANEXO 4

## FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

**CIUDAD DE MÉXICO, A**

**C. Eréndira Valdivia Carrillo**
**Coordinadora General de Administración de la**
**Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**
**P r e s e n t e**

| No. de requisición | Partida | Subpartida | Descripción de los bienes | No. de partida presupuestal | Cant. | Unidad de medida | Marca | Precio unitario $ | Importe $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/2026 | ÚNICA | 1 | BALACLAVA TÁCTICA. | 2711 "VESTUARIO Y UNIFORMES" | 114 | PIEZA | | $ | $ |
| | | 2 | ARNÉS PARA K9 | | 7 | PIEZA | | $ | $ |
| | | ... | ... | 2721 "PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL" | ... | ... | | ... | ... |
| IMPORTE CON LETRA | | | | | | | | SUBTOTAL | $ |
| | | | | | | | | IVA | $ |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL | $ |

**El formato de propuesta solo es referencial por lo que los licitantes deberán incluir todas las subpartidas.**

La indicación de que los precios son fijos.

**CONDICIONES GENERALES:**

- Garantía de precios unitarios fijos y vigentes hasta el cumplimiento total de las condiciones pactadas en el contrato.
- Precios unitarios en pesos mexicanos, con redondeo a dos decimales
- Aceptación de las condiciones de pago, en moneda nacional y conforme al plazo y procedimiento establecido por la convocante.

**ATENTAMENTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL**

## ANEXO 5

## FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y ABSTENCIÓN DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

**CIUDAD DE MÉXICO, A**

**C. Eréndira Valdivia Carrillo**
**Coordinadora General de Administración de la**
**Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**
**P r e s e n t e**

El (La) que suscribe C._____, representante legal de la empresa _____ participante de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL** No. _____, convocada para la adquisición de _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, nos comprometemos a que los directivos, representantes legales y empleados que participen en las diferentes etapas de esta **Licitación Pública,** firma del contrato y en la entrega y/o sustitución de los bienes objeto de la **Licitación Pública,** se conducirán con respeto y se abstendrán de incurrir en prácticas no éticas o ilegales, durante la vigencia de la relación contractual entre **"LA CONVOCANTE"** y mi representada.

Asimismo, se compromete a que los precios unitarios que presenta en su propuesta económica no se cotiza en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios entre **"LA CONVOCANTE"** y mi representada, incluyendo los actos que de estos se deriven, de conformidad con lo establecido en el Lineamiento Quincuagésimo Primero, fracción V de los Lineamientos para Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

**ATENTAMENTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA)**
**REPRESENTANTE LEGAL**

## ANEXO 6

## FORMATO PARA OFERTAR PRECIOS MÁS BAJOS A LOS INICIALMENTE PROPUESTOS EN LA OFERTA ECONÓMICA

El (La) que suscribe, en mi carácter de representante legal de la empresa participante de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _____**, relativa a la **adquisición de accesorios tácticos,** lo que acredito con original o copia certificada y copia simple para cotejo de la escritura pública, y que cuento con facultades para actuar en nombre de mi representada, facultades que no me han sido revocadas, limitadas ni modificadas a la fecha de la firma del presente documento.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EMPRESA LICITANTE | FIRMA DE CONFORMIDAD | ESCRITURA PUBLICA No. | NOTARIO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | NOMBRE |
| | | | | | |

**NOTA: Para el caso de las personas físicas por propio derecho deberá presentar su identificación oficial**.

Manifiesto expresamente mi conformidad en ofertar un subtotal más bajo del originalmente presentado en mi propuesta económica, haciendo constar que el subtotal más bajo derivado de esta etapa de mejoramiento de precio es:

| PARTIDA | NUMERO DE RONDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | SUBTOTAL MÁS BAJO SIN IVA | OFERTA MAS BAJA PROPUESTA (sin incluir IVA) | | EMPRESA QUE OFERTA EL SUBTOTAL MAS BAJO | FIRMA DE ACEPTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | IMPORTE | | |
| ÚNICA | 1 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS TÁCTICOS | $ | % | $ | | |
| | 2 | | $ | % | $ | | |
| | .... | | $ ... | ... % | $ ... | ... | ... |

## ANEXO 7

## CARTA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

**CIUDAD DE MÉXICO, A**

**C. Eréndira Valdivia Carrillo**
**Coordinadora General de Administración de la**
**Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**
**P r e s e n t e**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y PARA LOS EFECTOS DE PRESENTAR PROPUESTAS Y, EN SU CASO, PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON **"LA CONVOCANTE"**, CON MOTIVO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL** No. _____ PARA LA ADQUISICIÓN DE _____, NOS PERMITIMOS **MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE ESTE PRECEPTO.

**ATENTAMENTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL**

## ANEXO 8

## INFORMACIÓN GENERAL RESPECTO AL TIPO DE EMPRESA

**CIUDAD DE MÉXICO, A**

**C. Eréndira Valdivia Carrillo**
**Coordinadora General de Administración de la**
**Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**
**P r e s e n t e**

NOMBRE DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA FÍSICA, (EN SU CASO) EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL), **DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO (EN SU CASO) Y LOS DATOS SON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

- NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL COMPLETA LEGIBLE)
- TIPO DE EMPRESA (INDICAR SI ES MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA)
- DOMICILIO DE LA EMPRESA (CON TODOS LOS DATOS COMPLETOS Y LEGIBLES)
- NACIONALIDAD DE LA EMPRESA
- NÚMERO DE EMPLEADOS CONTRATADOS
- ACTIVIDAD DESARROLLADA (Conforme al Acta constitutiva o reforma en donde se pueda cotejar que la actividad corresponde al tipo de bien a adquirir)

PROTESTO LO NECESARIO

_____
**NOMBRE COMPLETO Y FIRMA**

**INCLUIR EN LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA**

**NOTA: EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.**

## ANEXO A

## FORMATO CON LOS DATOS DEL LICITANTE

(NOMBRE) **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONA , A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (PERSONA FÍSICA Y/O MORAL).

| | |
|---|---|
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | |
| DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR): | |
| COLONIA: | ALCALDÍA O MUNICIPIO: |
| CÓDIGO POSTAL: | ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONO(S): | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |

NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:
FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

**RELACIÓN DE ACCIONISTAS**

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: Conforme al Acta constitutiva o reforma en donde se pueda cotejar que la actividad corresponde al tipo de bien a adquirir).
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:
FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

**PROTESTO LO NECESARIO**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**INCLUIR EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL**
**NOTA: Para el caso de las personas físicas sólo deberán requisitar los datos que les sean aplicables.**